

LOCTITE[®] LB 8201[™]

známy ako LOCTITE[®] 8201[™]
Január 2015

POPIS PRODUKTU

LOCTITE[®] LB 8201[™] má nasledujúce vlastnosti:

Technológia	Olej & Mazivo
Chemický typ	Minerálne oleje
Vzhľad	Žlto- hnedá kvapalina
pohonná hmota	Kysličník uhličitý
Vytvrdzovanie	Nevytvrdzuje
Použitie	Mazanie

LOCTITE[®] LB 8201[™] je univerzálna penetračná kvapalina, ktorá uvoľňuje, maže, čistí, vysušuje a chráni pred koróziou na všetkých strojoch. Tento produkt neobsahuje silikón. Je určený pre uvoľňovanie zadretých a zkorodovaných súčastí ako sú závitové spojenia, pánty a valcové spoje. LOCTITE[®] LB 8201[™] umožňuje ľahké mazanie malých mechanizmov. Odstraňuje vlhkosť z navlhnutých elektrických zariadení a zanecháva ochranný antikoročný film. Typické použitie tohto produktu je v rozmedzí pracovných teplôt od -29 °C do +120 °C.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Hustota pri 25°C, g/ml	0,808 -0,828
Bod vzplanutia - viď Karta bezpečnostných údajov	
Index lomu	1,446 -1,449
Korózia medi, ISO 2160	1a
Viskozita pri 20°C, cSt	17,5
Doba prietoku, pri 20 °C, ISO 2431, sekund:	
Šálka # 2,5	90 -94

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Viac informácií nájdete v Karte bezpečnostných údajov (Material Safety Data Sheet / MSDS).

Pokyny pre použitie:

1. Pred použitím poriadne pretrepte.
2. Nastriekajte na pokiaľ možno čisté súčasti zo vzdialenosti približne 20 -30 cm a vytvorte rovnomerný povlak.

Neslúži na produktovú špecifikáciu

Technické údaje tu uvedené sú len informatívne. Ak potrebujete pomoc alebo radu vo veciach technických podmienok použitia tohto produktu, obráťte sa prosím na obchodno-technických poradcov spoločnosti Henkel.

Skladovanie

Produkt skladujte len v uzavretých originálnych nádobách na suchom mieste. Informácie o skladovaní produktu sú uvedené na etikete nádoby.

Optimálne podmienky skladovania: 8 °C až 21 °C. Skladovanie pod 8 °C alebo nad 28 °C môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti produktu. Materiál odobraný z nádoby môže byť v priebehu používania kontaminovaný. Preto ho nikdy nevracajte do originálneho obalu. Spoločnosť Henkel nemôže niesť zodpovednosť za produkt, ktorý bol kontaminovaný alebo skladovaný za podmienok iných, než vyššie uvedených. Pokiaľ sú potrebné ďalšie informácie, kontaktujte prosím obchodno-technického zástupcu firmy.

Prevody

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{palcov}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Poznámka:

Všetky údaje tu uvedené slúžia len pre informáciu a sú považované za hodnoverné. Spoločnosť Henkel nemôžeme preberať zodpovednosť za výsledky dosiahnuté inými laboratóriami, nad postupmi ktorých nemáme kontrolu. Je plne na zodpovednosti užívateľa posúdiť vhodnosť akéhokoľvek tu uvedeného postupu pre vlastné účely a je tiež na jeho zodpovednosti, či prijme vhodné preventívne opatrenia pre ochranu majetku a osôb proti všetkým rizikám, ktoré môžu byť spojené s používaním produktov a manipuláciou s nimi. V tomto duchu sa spoločnosť Henkel osobitne zrieka priamych i vyplývajúcich záruk, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre daný účel, vznikajúcich z predaja alebo používania ich produktov. Spoločnosť Henkel obzvlášť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škôd. Táto diskusia o rôznych postupoch a zloženiach neznamena, že tieto nie sú patentované spoločnosťou Henkel alebo inými subjektmi. Každému budúcemu užívateľovi doporučujeme, aby si pred sériovým použitím otestoval, či je pre neho navrhovaná aplikácia vhodná. Tento produkt môže byť zahrnutý v patentoch USA alebo iných krajinách.

Ochranná známka

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Henkel v Spojených štátoch a kdekoľvek inde. ® značí ochrannú známku zaregistrovanú na Úrade obchodného vlastníctva Spojených štátov amerických. (U.S. Patent and Trademark Office).

Reference 1.3

