



Pattex FIX Tape 120 kg

Montážna páska

VLASTNOSTI

- Jednoducho – bez ďalších nástrojov
- Ticho – bez vŕtania alebo hluku
- Čisto – bez nečistôt a prachu
- Silno – 1,5 m udrží až 120 kg

OBLASTI POUŽITIA

Pattex FIX je super silná obojstranná montážna páska s vysokou prídržnosťou a dobrou prínavosťou. Má dobrú počiatočnú lepiivosť a je navrhnutá špeciálne na vnútorné aj vonkajšie použitie. Na lepenie povrchov ako sú sklo, dlaždice, drevo, kov, tehla, kameň a mnoho druhov plastov.*

* Znížená prínavosť k PE, PP atď. Nevhodné na lepenie PTFE (Teflónu®).

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a mastnoty. Dôkladne ich očistite, napr. acetónom alebo alkoholom.

SPRACOVANIE

Montážnu pásku aplikujte tlakom a pevne na predmet, ktorý chcete lepiť. Vyhnite sa vzniku bublín medzi lepeným povrchom a páskou. Odstráňte červený pásik z druhej strany pásky, pritlačte a pritlačte na povrch, ktorého predmet chcete prilepiť. Konečná pevnosť lepenia bude dosiahnutá po 24 hodinách. Neaplikujte pri teplotách < 10 °C. Najlepšie výsledky lepenia budú dosiahnuté pri aplikácii na hladké povrchy pri ideálnych podmienkach: lepenie plochých objektov (o hrúbke < 10 mm) na hladké kovové podklady. Prídržná sila je redukovaná pri objektoch s hrúbkou > 10 mm a tiež pri aplikácii na iný ako kovový povrch. Počas lepenia sa ne dotýkajte lepiacej plochy pásky, znížite pevnosť lepenia. Pásku neaplikujte na PTFE, silikón, papier/ vinylové tapety alebo nestále povrchy. Taktiež nepoužívajte na povrchy potiahnuté ochrannou vrstvou. Nepracujte pri teplote povrchu a pásky < 10 °C.

Odporúčaná dĺžka pásky: 15 cm pásky udrží až 12 kg záťaž (7,5 cm udrží až 6 kg) pri dodržaní ideálnych podmienok.



NEPREHLIADNITE

Zneškodňujte ako domový odpad. Lepený povrch musí byť suchý a čistý. Chúlostivé povrchy po odstránení pásky môžu ostať poškodené. Preto pred lepením otestujte na skrytých miestach, či je páska vhodná na lepenie a nepoškodí povrch.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára.

BALENIE

Rolka 1,5 m

SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom, chladnom a bezprašnom prostredí pri teplote od +10 °C do +30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba / vzhľad:	biela / obojstranná lepiaca páska
Materiál:	PE pena
Lepiaci vrstva:	akrylátové lepidlo
Ochranná vrstva:	červená PE fólia s obsahom silikónu
Šírka:	19 mm
Dĺžka:	1,5 m
Hrúbka:	1,0 mm
Priľnavosť	
k oceli (PSTC-1):	> 40 N / 25 mm
Tepelná odolnosť:	od -40 °C do +90 °C
Teplota spracovania:	od +18 °C do +35 °C

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk