



Pattex FIX Tape 80 kg

Montážna páska

VLASTNOSTI

- Jednoducho – bez ďalších nástrojov
- Ticho – bez vŕtania alebo hluku
- Čisto – bez nečistôt a prachu
- Silno – 1,5 m udrží až 80 kg

OBLASTI POUŽITIA

Pattex FIX je super silná obojstranná montážna páska s vysokou prídržnosťou a dobrou prínavosťou. Má dobrú počiatočnú lepiivosť a je navrhnutá špeciálne na vnútorné aj vonkajšie použitie. Na lepenie povrchov ako sú sklo, dlaždice, drevo, kov, tehla, kameň a mnoho druhov plastov.*

* Znížená prínavosť k PE, PP atď. Nevhodné na lepenie PTFE (Teflónu®).

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a mastnoty. Dôkladne ich očistite, napr. acetónom alebo alkoholom.

SPRACOVANIE

Montážnu pásku aplikujte tlakom a pevne na predmet, ktorý chcete lepiť. Vyhnite sa vzniku bublín medzi lepeným povrchom a páskou. Odstráňte modrú ochrannú vrstvu z druhej strany pásky a silne pritlačte lepený predmet k podkladu. Počas lepenia sa ne dotýkajte lepiacej plochy pásky, znížite pevnosť lepenia.

Odporúčaná dĺžka pásky: 15 cm pásky udrží až 8 kg záťaž (7,5 cm udrží až 4 kg) pri dodržaní ideálnych podmienok.

NEPREHLIADNITE

Konečná pevnosť lepenia bude dosiahnutá po 24 hodinách. Neaplikujte pri teplotách < 10 °C. Najlepšie výsledky lepenia budú dosiahnuté pri aplikácii na hladké povrchy pri ideálnych podmienkach: lepenie plochých objektov (o hrúbke < 10 mm) na hladké kovové podklady. Prídržná sila je redukovaná pri objektoch s hrúbkou > 10 mm a tiež pri aplikácii na iný ako kovový povrch. Pásku neaplikujte na PTFE, silikón, papier/vinylvé tapety alebo nestále povrchy. Taktiež nepoužívajte



na povrchy potiahnuté ochrannou vrstvou. Zneškodňujte ako domový odpad. Chýlostivé povrchy po odstránení pásky môžu ostať poškodené. Preto pred lepením otestujte na skrytom mieste, či je páska vhodná na lepenie a nepoškodí povrch.

BALENIE

Rolka 1,5 m

SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom, chladnom a bezprašnom prostredí pri teplote od +10 °C do +30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba / vzhľad:	biela / obojstranná lepiaca páska
Materiál:	PE pena
Lepiaca vrstva:	syntetický kaučuk
Ochranná vrstva:	modrý polyetylen / polypropylen
Šírka:	19 mm
Dĺžka:	1,5 m
Premostenie trhlín:	max. 0,8 mm
Priľnavosť	
k oceli (PSTC-1):	> 20 N / 25 mm
Tepelná odolnosť:	od -40 °C do +90 °C
Teplota spracovania:	od +15 °C do +35 °C

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Mlynské nivy 55

821 09 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113

www.pattex.sk